

Link do produktu: <https://www.medbox.pl/aed-ipad-sp1-defibrylator-polautomatyczny-p-1883.html>

AED iPad SP1 defibrylator półautomatyczny

Cena	5 990,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Półautomatyczny, wysokiej klasy defibrylator AED. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, łatwości obsługi oraz niskim kosztom zakupu i eksploatacji jest jednym z najczęściej wybieranych defibrylatorów AED.

OPIS:

- automatycznie zwiększa głośność komend, by były wyraźnie słyszalne
- wysoki współczynnik IP55 (odporność na zanieczyszczenia i wilgoć)
- odporny na upuszczenie z wysokości 1,2m
- przycisk pediatriczny (nie wymaga oddzielnych elektrod dla dzieci)

Cechy charakterystyczne:

- Tylko 6 sekund przerwy w RKO
- Bezkosztowy tryb pediatriczny
- Głośność komunikatów dopasowuje się do otoczenia
- zakres energii (dzieci / dorośli): 50J / 150J,
- skuteczność analizy EKG: 92%,
- przerwa w RKO: 6 sekund.
- codzienne autotesty z wyświetlaczem stanu i monitorowaniem elektrod,
- odporność na kurz i wilgoć: TAK – IP55,
- odporność na upadek: z 1,2 m,
- defibrylacja na mokrej i metalowej powierzchni: TAK,
- praca w ujemnych temperaturach: TAK – do -200C

Specyfikacja techniczna

- Odprowadzenie EKG: II
- Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz
- Zakres impedancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impedancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres)
- Rytm wymagający defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór
- Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80
- Test diagnostyczny automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy codzienne, tygodniowe i miesięczne
- Test diagnostyczny manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)
- Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda
- Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD
- IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem
- Uszczelnianie: Spełnia normę DIN EN 60529:IP55
- ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001
- Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (emisja promieniowania): Spełnia normę EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B
- Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność): Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008

Poziom 3(10V/m 80MHz do 2500MHz)

- Drgania: W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, losowoW trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości ('swept sine') (helikopter)
- Wysokość: 0 do 15 000 stóp (w trybie pracy i trybie przechowywania)
- Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię
- Warunki środowiskowe: Tryb pracy: 0°C ~ 43°C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)W trybie standby: 0°C ~ 43°C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)Podczas transportu: -20°C ~ 60°C, 5% ~ 95% (bez kondensacji), tylko urządzenie
- Wymiary: 260 x 256 x 69,5 (szer. x dł. x wys.)
- Waga: 2,4 kg wraz z baterią i elektrodami

Zestaw zawiera:

- Defibrylator AED iPAD SP1
- Bateria (żywołność 5 lat lub 200 wyładowań)
- Elektrody dla dorosłych (okres trwałości do 30 miesięcy)
- Torba transportowa